

Overlaminated México S.A. DE C.V.

Av. del Bosque 1195. Parque Ind. El bosque II
Tlaquepaque, Jalisco México CP: 45590
Tel: 3606-5454 (con 10 líneas) Fax: 3606-5870
www.Overmex.com

Producto	L130
Descripción	Laminación transparente brillante con capa de adhesivo media
Espesor Película	1.0 mil Polipropileno Biaxialmente orientado
Espesor Adhesivo	0.3 mil Emulsión Acrílica
Espesor Total (mil)	1.3 mil +/- 7.5%
Fuerza de Adhesión	13 oz/in
Resistencia a la tensión	20 lb/in
Elongación	150 %
Temperatura de Aplicación	32 °F a 140 °F
Temperatura de Operación	0 °F a 200 °F
Requerimientos especiales	<i>Cumple la norma FDA 21 CFR 177.1520 para contacto indirecto con alimentos.</i>

TAPES & SPECIALTIES

Nota 1: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La información aquí contenida es confiable, pero es sólo una guía general y no se justifica y/o garantiza su exactitud e integridad. Debido a la gran variedad de posibles usos de este material, no hay ninguna garantía de aplicación para un propósito en particular, por lo cual el comprador deberá probar o verificar la idoneidad del material para cada uso previsto; particularmente en etiquetas cuyo uso final es en alimentos embutidos o si será aplicada sobre vinilos o poliolefinas.

Nota 2: Overlaminated México SA de CV garantiza que el producto está libre de Defectos en materiales y mano de obra, pero no será responsable (más allá del precio de compra del producto) de los daños incidentales o consecuentes a su uso.

Nota 3: Es normal que en los rollos antes y después de una unión se presenten arrugas, por lo que quizás sea necesario reajustar la presión y velocidad durante el proceso.