

GORILA XTREMA



Especificación del Producto

Descripción

Cinta reforzada con activación con agua, está disponible en natural.

Construcción

Papeles

Top Hoja: 23 libras / resma Natural Kraft Virgen o de 30 # libras / resma blanca sábana de abajo Kraft: 23 libras / resma MG Natural High Strength Virgen Kraft.

Laminado

No asfáltico a base de polipropileno laminado polímero.

No mancha, es flexible, resistente al agua, Cumple con la FDA; CFR 175.105

Reforzamiento

3 formas de refuerzo de patrón de fibra de vidrio

Patrón: hilos longitudinales con diamante transversal de la máquina.

Hilos longitudinales de fibra de vidrio: 110 Denier - 5/8" de separación (1-1-1-1-1)

Máquina de Cruz-Hilos de fibra de vidrio: 150 Denier - Modelo Diamond
1 1/4" de espacio entre hilos.

Adhesivo

Modificada con adhesivo en base a Almidón de maíz suave, incluso revestimiento de alta adherencia especial, activados por el agua.

Calibre

5.0 a 6.0 mils

Rendimiento

Datos de Tracción	Dirección de la maquina	Dirección al cruce con maquina
Overtape	45-50 lbs/in	22-27 lbs/in

Medidas Especiales

Medida	Rollos/Cartón	Tarima
70 mm x 137 mts.	10	60 Cajas